

霉菌培养箱-MJX系列

产品概述

本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养，保存，植物栽培，育种试验的专用恒温设备。



产品特点

智能精准控制

配备微电脑控制系统与蓝屏液晶显示，轻触按键操作简便，集成超温自限、自动断电及定时功能，确保实验安全可控

高效节能运行

采用高效名牌压缩机与循环风机，能耗低且温控均匀，结合优质保温层设计，有效减少热量流失

卫生安全结构

不锈钢工作室（半圆弧设计）与可拆卸搁板便于清洁；磁性密封门+双层中空玻璃观察窗，防漏温且实时监控便捷

耐用美观设计

外壳静电喷涂防腐处理，几何腔体洁净设计保护样品，仪器造型兼顾功能性与美学要求

产品参数

型号	MJX-70BE	MJX-150BE	MJX-250BE	MJX-360BE	MJX-460BE	MJX-600BE
电源电压	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ	AC220V 50HZ
控温范围	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃	0-70℃
温度波动度	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
输入功率	500W	600W	800W	900W	1000W	1200W
控湿范围	相对湿度50-90%RH（注：40度以上高温高湿不适用）					
制冷剂	R134a(无氟环保制冷)					
内胆尺寸mm	350×400×500	400×500×750	500×550×900	600×600×1000	650×650×1100	680×800×1100
外形尺寸mm	600×570×1170	650×670×1420	780×720×1560	880×770×1700	930×820×1800	870×950×1780
隔板数	2件	2件	2件	2件	2件	2件
隔板承重	<15KG	<15KG	<15KG	<15KG	<15KG	<15KG
工作环境温度	<26℃	<26℃	<26℃	<26℃	<26℃	<26℃
温度显示方式	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示
托盘尺寸mm	330×365	370×465	485×515	565×580	615×630	665×765
层数	7	8	8	10	11	11
间距mm	35	55	75	65	65	65